



→ Descripción

Imprescindible para apagar incendios en su inicio.

El ensamblado del Mango con el Batidor o Pala queda perfectamente adherido por un proceso de vulcanización, haciendo del Batefuego un único conjunto inamovible. sin necesidad de remaches, tornillos o cualquier otro elemento de sujeción.

→ Características

● MANGO TELESCÓPICO

Tubo de duroaluminio.
No se oxida.
Acabado liso.
Diámetro exterior: 30mm.
Diámetro interior: 25mm.
Resistencia excepcional a la rotura
Recuperación al doblado.

● BATIDOR (Pala)

De caucho sintético autoextinguible al fuego de 6 mm. de grosor.
Todo el Batidor está reforzado con tejido para una mayor resistencia al desgarro. Las zonas críticas llevan un refuerzo doble.
Una de las caras está ramificada para alargar la vida útil.
Mayor rigidez.
Bordes exteriores más gruesos.
Refuerzo interior acerado.
Ergonómica de caucho, para un manejo más cómodo.

● EMPUÑADURA

Ergonómica de caucho, para un manejo más cómodo.

● DIMENSIONES

Bastidor:
Anchura 250 mm.
Altura: 500mm.
Espesor: 6mm
Conjunto completo: aprox. 1.950 mm.
Conjunto completo plegado: 1.280 mm.
Peso: 1,8 Kg.